



SHL SYNTHDRO 68AW



Ứng dụng

SHL SYNTHDRO 68AW là sản phẩm dầu thủy lực được pha chế từ công nghệ phụ gia chuyên biệt mới nhất hiện nay đặc biệt với điểm chớp cháy cao và ổn định.

Sản phẩm được ứng dụng thích hợp cho các thiết bị hệ thống vận hành thủy lực dưới các điều kiện vận hành khó khăn như trong các ổ trục bánh răng vận hành tốc độ trung bình, máy bơm, máy ép và nhiều máy công cụ khác trong công nghiệp

Đặc tính/ Ưu điểm

- Ưc chế tạo bọt tuyệt vời.
- Tính ổn định oxy hóa vượt trội.
- Thời gian sử dụng lâu.
- Tính kinh tế cao.
- Chống ăn mòn tuyệt vời.

Xử lý/ Đóng gói

Bảo quản nơi khô thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp.

Tham khảo bảng MSDS để biết thêm thông tin chi tiết.

Đặc tính kỹ thuật

Chỉ tiêu chất lượng	Phương pháp	Thông số
Tỷ trọng (15/4°C)	KSM 2002	0.860
Độ nhớt động học (40°C, cSt)	KSM 2014	68
Chỉ số độ nhớt (VI)		109
Điểm chớp cháy (°C)	KSM 2010	251
Điểm đông đặc (°C)	KSM 2016	-20
Ăn mòn đồng (100°C/3 giờ)	KSM 2018	1a