

K-LUBE NEAT CUTTING OIL NSCUT-24

(Dầu cắt gọt không pha nước NSCUT-24)

1. Tổng quan

NSCUT-24 là dầu cắt gọt không pha nước ứng dụng cho các quá trình cắt gọt thông thường như: cắt, tiện, phay, bào, xọc, lăn răng với các vật liệu như: thép, hợp kim thép, gang và kim loại màu. Nó cũng được ứng dụng cho các công đoạn taro, mài thông thường. NSCUT-24 được pha chế từ dầu gốc và các loại phụ gia cao cấp, khả năng hoạt động ổn định và chống oxi hóa cao. Bên cạnh đó NSCUT-24 không gây ra sự đổi màu hoặc ăn mòn với các vật liệu kim loại màu, góp phần đáng kể vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm chi phí sản xuất.

2. Các tính năng

- 1) Sự bôi trơn tuyệt vời, tăng tuổi thọ của dao cụ, giảm thiểu tối đa độ nhám trên bề mặt kim loại. Một ứng dụng cắt gọt tuyệt vời cho các vật liệu thép, hợp kim thép và gang.
- 2) Khả năng chống gỉ hoàn hảo với các phụ gia chống gỉ cao cấp. NSCUT-24 đảm bảo chống gỉ ngắn hạn và không ăn mòn các chi tiết kim loại
- 3) Sử dụng các phụ gia chống oxi hóa cao cấp nên tuổi thọ của dầu rất cao.
- 4) Bổ sung đáng kể các phụ gia chống tạo hơi sương trong quá trình gia công.
- 5) Rất ít ảnh hưởng tới cơ thể con người. giảm thiểu tối đa sự kích ứng da và mùi.
- 6) Tạo môi trường làm việc sạch và không nguy hại tới sức khỏe con người

3. Tính chất đặc trưng

Các tiêu chí	Kết quả
Màu sắc	Màu vàng nhạt trong suốt
Tỷ trọng (15/4°C)	0.869
Độ nhớt động học (40 °C, cSt)	22
Điểm chớp cháy (°C)	178
Điểm đông đặc(°C)	-24 ↓
Độ ăn mòn tấm đồng(3h, 100°C)	1 A

※ các thông số trên được kiểm tra tại phòng thí nghiệm của công ty chúng tôi.

4. Đề nghị sử dụng

- 1) Thích hợp cho mài, doa, tiện, phay, lăn răng, taro...
- 2) Thích hợp cho thép, hợp kim thép, nhôm, hợp kim nhôm, đồng, gang...
- 3) Các quá trình cắt gọt thông thường.

5. Hướng dẫn sử dụng

- 1) Không pha loãng
- 2) Khi dùng sản phẩm lần đầu tiên.
 - ① Đổ hết dầu cũ đang dùng ra ngoài thiết bị chứa.
 - ② Tẩy rửa sạch bên trong thiết bị chứa để loại bỏ các loại dầu khác cũng như các chất gây ô nhiễm....
 - ③ Làm gọn các thiết bị cũng như đường ống chứa dầu.
 - ④ Sử dụng các thiết bị bảo hộ lao động, rửa bằng xà phòng nếu tiếp xúc với da.

6. Thận trọng.

- 1) Không pha trộn với chất lỏng khác.
- 2) Nếu nhiệt độ dầu quá cao, hãy tạm dừng làm việc để nhiệt độ giảm xuống.

- 3) Các tạp chất phải được loại bỏ khỏi dầu theo đúng phương pháp.
- 4) Hãy thận trọng khi sử dụng chung với các loại dầu nhớt khác, hãy liên hệ với nhà sản xuất để được các thông tin tư vấn cần thiết.
- 5) Tùy vào trường hợp cần thiết, hãy loại bỏ cặn dầu trước khi xả thải.
- 6). Hãy tham vấn ý kiến nhà sản xuất trước khi dùng chúng.
- 7) Trong trường hợp xảy ra các sự cố, hãy liên hệ trực tiếp với nhà sản xuất.
- 8) Dầu sử dụng phải được kiểm tra và phân tích thường xuyên.

7.Hướng dẫn.

1) Nguy hại.

- ① Nguy hiểm nếu nuốt phải.
- ② Không tốt cho sức khỏe nếu thường xuyên hít phải.
- ③ Nó có thể gây kích ứng với cơ quan hô hấp.
- ④ Nó có thể gây kích ứng với da nhạy cảm.
- ⑤ Có thể gây tác hại lâu dài với các sinh vật dưới nước .
- ⑥ Nếu các triệu chứng bất thường xuất hiện trong cơ thể của bạn, ngay lập tức phải được sự giúp đỡ của bác sĩ.

2) Sử dụng.

- ① Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- ② Khi sử dụng sản phẩm, không được cố dùng làm thực phẩm.
- ③ Khi xử lý chúng, phải dùng các thiết bị bảo hộ lao động.
- ⑤ Đốt nóng dầu trực tiếp có thể gây ra cháy nổ.
- ⑥ Không được trộn nó với các chất dễ gây cháy.
- ⑦ Tránh tiếp xúc với lửa.

3) Sau sử dụng.

- ① Vệ sinh tay trước khi ăn hoặc rời khỏi nơi sản xuất.

② Quần áo làm việc phải được giặt riêng với các loại quần áo khác.

8.Lưu kho.

- 1) Sau khi dùng, phải niêm phong và cất trữ nơi khô ráo.
- 2) Lưu tro trong nhà, cách xa nơi có nhiệt độ cao hoặc ánh nắng rọi trực tiếp vào.

9.Loại bỏ.

Vỏ thùng và dầu thải phải được loại bỏ theo đúng quy định.

10.Thời hạn sử dụng.

03 năm kể từ ngày sản xuất.

11. Đóng gói.

Thùng phuy 200L, thùng 18L