

ANTI RUST OIL RPT-1000P
(Dầu chống gỉ dài hạn 6-8 tháng có độ nhớt cao)

1. Tổng quan

RPT-1000P là dầu chống gỉ trung hạn 6-8 tháng cho các sản phẩm kim loại lưu kho trong nhà. Đây là dầu chống gỉ có độ nhớt vừa phải nên thao tác dễ dàng trong quá trình sử dụng cho ngành công nghiệp ống thép và chi tiết cơ khí. RPT-1000P tạo lớp màng dầu bao quanh sản phẩm kim loại, ngăn chặn hơi ẩm và các chất ăn mòn tiếp xúc bề mặt sản phẩm cũng như máy móc công nghiệp. Đồng thời RPT-1000P ngăn cản sự ăn mòn và ô nhiễm trong môi trường công nghiệp tới các sản phẩm kim loại-máy móc, thích hợp với thời hạn chống gỉ từ 6-8 tháng lưu kho trong nhà. Lớp màng mỏng bao quanh chi tiết sẽ dễ dàng tẩy rửa khi dùng các dung môi tẩy rửa công nghiệp

2. Tính năng

- 1) Lớp màng mỏng nhưng tính năng bảo vệ rất mạnh, ngăn cản sự ăn mòn của axit, môi trường ô nhiễm và khí ăn mòn.
- 2) Trong trường hợp sản phẩm được lưu kho xếp cạnh nhau, lớp màng mỏng sẽ bảo vệ chi tiết khỏi các vết dầu..
- 3) Không ăn mòn các vật liệu kim loại.
- 4) Điểm chớp cháy cao nên ngăn ngừa được hiểm họa cháy nổ .
- 5) Khả năng tách nước tuyệt vời.
- 6) Không gây kích ứng da và có mùi dễ chịu.

3. Các tính chất đặc trưng

Các tiêu chí	Kết quả
Màu sắc	Màu vàng nâu trong suốt
Tỷ trọng (15/4°C)	0.82
Độ nhớt động học (40 °C, cSt)	5-7
Điểm chớp cháy (°C)	60
Kiểm tra phun muối	Không gỉ trong vòng 48 giờ
Kiểm tra tủ ẩm	Không gỉ trong vòng 480 giờ

4. Ứng dụng

Các loại máy móc, chi tiết máy, ống thép đen và ống thép mạ kẽm...

6. Các lưu ý

- 1) Sản phẩm phải được làm sạch trước khi dùng dầu chống gỉ, khi đó khả năng chống gỉ sẽ phát huy tối đa hiệu quả.
- 2) Bởi vì lớp màng chống gỉ mỏng nên khi vận chuyển hoặc đóng gói sản phẩm, phải lưu ý đến vấn đề bong tróc lớp màng này.
- 3) Khả năng chống gỉ còn phụ thuộc vào điều kiện đóng gói và độ ẩm của không khí .

7. Hướng dẫn sử dụng

- 1) Không pha loãng
- 2) Khi dùng sản phẩm lần đầu tiên.
 - ① Đổ hết dầu cũ đang dùng ra ngoài thiết bị chứa.
 - ② Tẩy rửa sạch bên trong thiết bị chứa để loại bỏ các loại dầu khác cũng như các chất gây ô nhiễm....
 - ③ Làm gọn các thiết bị cũng như đường ống chứa dầu.
 - ④ Sử dụng các thiết bị bảo hộ lao động, rửa bằng xà phòng nếu tiếp xúc với da.

8. Thận trọng.

- 1) Không pha trộn với chất lỏng khác.
- 2) Nếu nhiệt độ dầu quá cao, hãy tạm dừng làm việc để nhiệt độ giảm xuống.
- 3) Các tạp chất phải được loại bỏ khỏi dầu theo đúng phương pháp.
- 4) Hãy thận trọng khi sử dụng chung với các loại dầu nhớt khác, hãy liên hệ với nhà sản xuất để được các thông tin tư vấn cần thiết.
- 5) Tùy vào trường hợp cần thiết, hãy loại bỏ cặn dầu trước khi xả thải.
- 6). Hãy tham vấn ý kiến nhà sản xuất trước khi dùng chúng.
- 7) Trong trường hợp xảy ra các sự cố, hãy liên hệ trực tiếp với nhà sản xuất.
- 8) Dầu sử dụng phải được kiểm tra và phân tích thường xuyên.

9. Hướng dẫn.

- 1) Nguy hại.
 - ① Nguy hiểm nếu nuốt phải.
 - ② Không tốt cho sức khỏe nếu thường xuyên hít phải.
 - ③ Nó có thể gây kích ứng với cơ quan hô hấp.
 - ④ Nó có thể gây kích ứng với da nhạy cảm.
 - ⑤ Có thể gây tác hại lâu dài với các sinh vật dưới nước .

⑥ Nếu các triệu chứng bất thường xuất hiện trong cơ thể của bạn, ngay lập tức phải được sự giúp đỡ của bác sĩ.

2) Sử dụng.

- ① Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- ② Khi sử dụng sản phẩm, không được cố dùng làm thực phẩm.
- ③ Khi xử lý chúng, phải dùng các thiết bị bảo hộ lao động.
- ⑤ Đốt nóng dầu trực tiếp có thể gây ra cháy nổ.
- ⑥ Không được trộn nó với các chất dễ gây cháy.
- ⑦ Tránh tiếp xúc với lửa.

3) Sau sử dụng.

- ① Vệ sinh tay trước khi ăn hoặc rời khỏi nơi sản xuất.
- ② Quần áo làm việc phải được giặt riêng với các loại quần áo khác.

10.Lưu kho.

- 1) Sau khi dùng, phải niêm phong và cất trữ nơi khô ráo.
- 2) Lưu tro trong nhà, cách xa nơi có nhiệt độ cao hoặc ánh nắng rọi trực tiếp vào.
- 3) To prevent moisture from getting mixed, it should be stored by being laid on the side.

11.Loại bỏ.

Vỏ thùng và dầu thải phải được loại bỏ theo đúng quy định.

12.Thời hạn sử dụng.

04 năm kể từ ngày sản xuất.

13. Đóng gói.

Thùng phuy 200L, thùng 18L